

3M PROTECTA ESLINGA CON ABSORBEDOR

COD. 14541



3M™ Protecta® Eslinga con absorbedor de energía, cincha de sujeción completa, 2,0 m. Con doble ramal

Las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® están disponibles en una amplia variedad de materiales, longitudes, tipos de conexión y cantidad de ramales. Hay una eslinga de detención de caídas adecuada para todas las aplicaciones y para trabajadores de diferentes alturas y tamaños.

Product Family

Eslingas

Conectores

Descripción

Eslinga con absorbedor de energía 3M™ Protecta® para una amplia variedad de usos. Gracias a su fabricación con cincha duradera y resistente a la abrasión, con diferentes tipos de conexión, longitudes y cantidad de ramales, puede confiar en la eslinga 3M™ Protecta® para obtener la solución adecuada.

Utilice las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® con un arnés anticaída 3M™ como parte de un sistema completo de protección anticaídas

Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto

Certificación CE según la norma EN355

La eslinga de detención de caídas con absorbedor de energía detiene la caída de manera segura y reduce el impacto en el cuerpo

La versión para soldadores está fabricada con cincha de fibra Nomex®/Kevlar® ignífuga para proteger el paquete absorbedor del fuego

	←.....→	
COD. 14541	2 m	1.50

CE
EN355

Características **REYSAN** ATLANTIC®

Maxima fuerza de detención:	<6 kN
Cincha:	45mm Poliéster
Hilo:	Hilo de poliéster de alta resistencia
Conector al arnés:	AJ501 Moquetón roscado de acero, Apertura 21mm, Resistencia rotura 25kN
Conector(es) al anclaje:	AJ595 Gancho de acero, apertura 50mm, Resistencia a rotura 23kN

15/02/2024