



VersaTouch® 92-465

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Nitrilo

Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- N.C. (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Dibutilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Excelente confort
- Excelente resistencia al desgarro
- Sin plastificantes
- Sin proteínas de látex: bajo riesgo de alergias cutáneas tipo I
- Magníficas propiedades físicas

Datos de prueba EN

Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @ Nivel de rendimiento AQL o EN 2

Chemical permeation:

Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Guantes conformes a las exigencias de la normativa europea 1935/2004 "Materiales y artículos para contacto con alimentos" y de la normativa europea 2023/2006 "Buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos para contacto con alimentos". Si desea obtener más información sobre conformidad alimentaria, consulte la Declaración de conformidad del producto para contacto con alimentos.

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar como protección contra el calor o el frío

No usar como protección mecánica ni como protección química durante un tiempo prolongado

Protección de manos

Adecuado para el contacto con cualquier alimento

Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Diseño de agarre	Estilos de puños	Grosor (mm)	Color	AQL	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Nitrilo	Relieve en los dedos	Puño enrollado	0.10	Azul oscuro	1.5	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10	240	100 guantes por bolsa; 10 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'