



SHOWA 234X



Forro sin recubrimiento con forro de elastano resistente a cortes reforzado con polietileno de alto rendimiento

[CARACTERÍSTICAS

- Forro de punto de elastano sin costuras de galga 15 con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016 Nivel de corte D
- Nivel 1 de contacto con el calor
- Aprobado por la FDA y el Reglamento de la UE relativo a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Etiqueta perforada

[BENEFICIOS

- Excelente rendimiento de resistencia a cortes - EN 388:2016 Nivel D
- Las propiedades refrescantes del polietileno de alto rendimiento y el dorso transpirable reducen la sudoración y mantienen las manos secas
- Diseñado para uso en aplicaciones «cuchillo de mano» en la industria de procesamiento de alimentos y en el sector de servicios de alimentación
- Diseño para ambidiestros y lavable que permite múltiples usos para reducir los residuos y los costes
- Etiqueta perforada que puede retirarse fácilmente sin desgarrar o dañar el guante
- Guante interno ideal para ofrecer una mayor protección frente a cortes
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones

[INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Alimentos



Vidrio



Mecánico

[APLICACIONES IDEALES

- Procesamiento de frutas y verduras
- Procesamiento de aves, carne y marisco
- Manipular cristales y ventanas
- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje y desmontaje

MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Spandex

REVESTIMIENTO

- Sin recubrimiento



NORMAS





SHOWA 234X



EMPAQUETADO

- 6 Pares por caja
- 12 Guantes por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Gris



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
234



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Sponge nitrile
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA
230



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Sponge nitrile
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA
8110



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Sin recubrimiento
CATEGORÍA
Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.