



SHOWA 541



[CARACTERÍSTICAS

- Tejido de HPPE sin costuras de calibre 13
- Revestimiento de poliuretano en gris
- Puño elástico
- Lavable

[BENEFICIOS

- Revestimiento de PU de alta resistencia a la abrasión
- Guante muy fino y ligero para mayor manejabilidad
- El PU protege la mano contra aceites y abrasión manteniendo la elasticidad

[INDUSTRIA



Aeroespacial



Aeropuertos y puertos



Automoción



Ingeniería



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Metalurgia



Minería



Embalaje



Ferrocarril

[APLICACIONES IDEALES

- Embotellado
- Enlatado de conserva
- Montaje de componentes
- Electrodomésticos
- Construcción
- Mantenimiento eléctrico
- Operación de equipos pesados
- Supervisión
- Operación de herramientas

MATERIAL

- HPPE
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Poliuretano



NORMAS

Cat. II



0120

EN 388:2016



4342B



SHOWA 541



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 20 Bolsas por caja
- 200 Pares por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Gris



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA DURACoil 546



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Poliuretano
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA 542



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Poliuretano
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA S-TEX 541



MATERIAL
Poliéster
REVESTIMIENTO
Poliuretano
CATEGORÍA
Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.