



SHOWA 7580



Guante desechable, 100 % nitrilo, azul cobalt, exento de polvo, sin silicona, 240 mm de largo por 0.20 mm de espesor

[CARACTERÍSTICAS

- 100% nitrilo sin plastificantes, exento de polvo ni silicona
- Calidad SHOWA: AQL 0.65
- Doble cloración
- Resistencia a la rotura: 20 N
- Alargamiento a la rotura (%) = 500
- Etiquetado doble: EPI y dispositivos médicos
- 240 mm de largo y 0,20 mm de espesor

[BENEFICIOS

- Un guante más grueso proporciona una mayor resistencia a productos químicos
- Evita riesgos de alergias al látex de tipo I
- Alto rendimiento de protección contra la permeabilidad y la proyección de productos químicos
- Guante clorado para ofrecer más comodidad y reducir la adherencia superficial
- Tacto de segunda piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de módulo bajo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre

[INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Químico



Electrónica



Alimentos



Servicios sanitarios



Laboratorio



Farmacéutica



Impresión

[APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Talleres de pintura y pulverización
- HoReCa
- Servicios de emergencia
- Médico
- Citostática
- Laboratorio, farmacia y análisis
- Farmacéutica y API

MATERIAL


- No reutilizables

REVESTIMIENTO

- Nitrilo



NORMAS



EN 455
MD
CLASS 1



SHOWA 7580



EMPAQUETADO

- 20 Dispensadores por caja
- 50 Guantes por dispensador
- 1000 Guantes por caja



ESPESOR

- 0.20mm



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Azul Cobalt



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
7540



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7545



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7585



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

SHOWA
7555



MATERIAL
No reutilizables
REVESTIMIENTO
Nitrilo
CATEGORÍA
Desechables

[INSTRUCCIONES DE USO

Estos guantes proporcionan protección contra los peligros de índole química o mecánica indicados. No utilizar guantes que muestren señales de desgaste. Si fuera requerido lave la super cie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados en consonancia con la reglamentación imperante en su localidad. No usar si existe riesgo de que se enreden en las piezas en movimiento de una máquina.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.